

- > Hasta 25 ppm
- > MFP, Blanco y Negro
- > Grupos de trabajo pequeños
- > Copiar, Imprimir, Escanear, Faxear*





- > MFP, Blanco y Negro
- > Hasta 25 ppm
- > Grupos de trabajo pequeños
- > Copiar, Imprimir, Escanear, Faxear
- > MFP seguro

Especificaciones generales

Proceso de copiado/impresión	Método fotográfico electrostático indirecto
Tipo	Escritorio
Método de lectura del original	Sensor de Imágenes de Contacto
Resolución	2400 x 600 ppp (con suavizado)
Gradación	256 pasos
Tipo de cristal de originales	Cristal de exposición fija (Alimentador automático de documentos ADF)
Tamaño del papel de originales disponible	De 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm)
Tamaño del papel disponible	Bandeja: Sólo carta Alimentador bypass con apilador: De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg., sobres
Alimentación de papel	Bandeja (250 hojas x 1) y alimentador bypass con apilador (50 hojas)
Peso del papel disponible	Bandeja: 17-20 lb. Alimentador bypass con apilador: 17-90 lb. Unidad dúplex automática: 17-20 lb.
Salida del papel	Boca abajo, Bandeja interna
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 segundos
Contador	Contador electrónico (indicación por pantalla LCD)
Memoria	512 MB
Fuente de alimentación	110/220 V
Consumo de energía	Máx. 1,5kW
Dimensiones	39 x 54 x 51 cm. (15,3 x 21,25 x 20 pulg.) (Anc. x Prof. x Alt.)
Peso	Aprox. 47,3 lb.
Características especiales	Ahorro de energía, modo de Reposo automático, Código de departamento
Ciclo de servicio máximo	50 000 copias

Especificaciones de copiado

Velocidad de copiado	25 ppm
Velocidad de escaneado de originales	20 epm (con ADF)
Resolución de escaneado	600 x 600 ppp (para copiado)
Tiempo de salida de la primera copia	7,1 segundos
Tamaño Original/Copiado	De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg.
Modo original:	Foto, Texto/Foto, Texto, Borrado de fondo
Control de Densidad de Imagen	Automática/Manual (11 pasos)
Proporción de reproducción	Zoom: 25% a 400% en incrementos de 1%
Copiado múltiple	Hasta 999 copias (entrada de diez teclas)
Funciones especiales	Interrupción, APS/AMS, Inicio automático de trabajo, modo clasificación automático, copia de tarjeta de identificación

Especificaciones de impresión (Estándar)

Velocidad de Impresos	25 ppm
Resolución de impresión	2400 x 600 ppp (con suavizado)
Interfaz	Estándar: 10/100 Base-T, USB 2.0 Opcional: 802.11 b/g/n
PDL	Emulación PCL 6
Sistemas operativos	Windows 7/8/Vista/2003 Server/2008/2008R2

Especificaciones de escaneado (Estándar)

Conexión Tipo	Estándar: 10/100 Base-T Opcional: 802.11 b/g/n
Escaneado Resolución	100/150/200/300/400/600 ppp
Velocidad de escaneado	20 epm en ByN / 5 epm a color
Scan Agent	Escaneado a archivo, SMB, FTP, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a USB

Opciones de manejo del papel

Alimentador automático de documentos (ADF) estándar

Capacidad de apilado	50 hojas
Configuración original	Boca arriba
Tamaño del papel original	De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg.
Peso del papel original	17-20 lb.

*Especificaciones del fax manual (walk-up) (e-STUDIO2505F solamente)

Compatibilidad	Super G3, G3
Formato de imagen en PSTN	JBIG, MMR, MR, MH
Tamaño del documento	De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg.
Velocidad del módem	33,6 a 2,4 Kbps con reducción automática de velocidad (fallback)
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos
Protocolos de comunicaciones	ITU-T T.30
Transmisión desde la memoria	256 trabajos máx., 220 destinos/trabajo, 1000 páginas/Archivo

Opciones de fax

Módulo de LAN inalámbrica (estimado para noviembre de este año)	GN1080
Removedor de condensación (para el cilindro)	MF2505U
Juego de arnés para controlador de monedas	GQ1131 e-STUDIO2505F solamente



Oficina corporativa: 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618

Tel: 949-462-6000

Sitio web: <http://soluciones.toshiba.com/latin-american-en/home.html>

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado local de Toshiba para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner son estimaciones y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los controladores y las características de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.

* e-STUDIO2505F solamente